

Tehnični podatki

	Buddy™ Arc 180
Omrežna napetost V/št. faz Hz	230/1 50/60
Varovalka (počasna), A	25
Dovoljena obremenitev pri 40 °C, ROV	
intermitenca 30%, A/V	180/27,2
intermitenca 60%, A/V	130/25,2
intermitenca 100%, A/V	100/24,0
Dovoljena obremenitev pri 40 °C, TIG	
intermitenca 35%, A/V	180/17,2
intermitenca 60%, A/V	130/15,2
intermitenca 100%, A/V	100/14,0
Nastavitveno območje (DC), A	5 - 180
Napetost odprtega toka, V	59,8
Fazni tok I 1ef (TIG)	14,7 A
Fazni tok I 1ef (MMA)	19,7 A
Dimenzije dxšxv, mm	310 x 140 x 230
Teža, kg	6,0
Stopnja zaščite ohišja	IP 23S
Razred aplikacije	S

Podatki za naročanje

Buddy™ Arc 180 inverterški izvor	
V kompletu z varilnim in masa kablom	0700 300 885
Dodatna oprema	
TIG-gorilnik ET 17 V	0700 300 861

Dobava vključuje:

Komplet varilni in masa kabel. Pas za nošenje.

Osebna varovalna oprema in pribor za varjenje (za celotno ponudbo glejte poseben katalog)



Origo™ Tech 9-13 rumena 0700 000 298
Origo™ Tech 9-13 črna 0700 000 296



Eco-Arc 60x110, stopnja zatemnitve 11 0700 000 938
Eco-Arc 90x110, stopnja zatemnitve 11 0700 000 939



Heavy duty Basic 0700 005 007



Jeklana krtača, 2 vrsti 0760 024 100
Jeklana krtača, 3 vrste 0760 024 200
Jeklana krtača, 4 vrste 0760 024 300



SH 2 kladivo 0000 663 000
SH 3 kladivo 0683 200 001



Hladilni ventilator



Termična zaščita



Vroči vžig / funkcija proti zlepitvi



Jakost obloka



Enosmerni tok



Primeren za generatorje



Ø 1,6 - 3,2 mm

Kakovostna dodatna oprema za kakovostne varilce

ESAB ima široko ponudbo dodatne opreme. Za informacije o celotni ponudbi izdelkov obiščite spletno mesto www.esab.com ali se obrnite na vašega trgovca z izdelki ESAB.

Najboljši servis in podpora

Zavezali smo se k temu, da začnemo strankam nuditi servis in podporo takoj po prejemu naročila. Svojim strankam zagotavljamo najboljši poprodajni servis na trgu. Dobro razvita in usposobljena servisna organizacija izvaja storitve servisa in vzdrževanja, umerjanja, validacije ter nadgradnje strojne in programske opreme. Servisna organizacija ponuja tudi standardne rešitve za obnovo in modifikacijo obstoječih izdelkov.



ESAB AB
 Box 8004
 SE-402 77 GÖTEBORG, ŠVEDSKA

Telefon: +46 31 50 90 00 Faks: 46 31 22 04 49
 E-pošta: info@esab.se | www.esab.com