



ESAB Cutmaster 40

ESAB Cutmaster 60

ESAB Cutmaster 80

ESAB Cutmaster 100

ESAB Cutmaster 120

### Specifikacije serije rezalnikov ESAB Cutmaster® TRUE™\*

	ESAB Cutmaster 40	ESAB Cutmaster 60	ESAB Cutmaster 80	ESAB Cutmaster 100	ESAB Cutmaster 120
Največji izhodni tok v amperih	40 A	60 A	80 A	100 A	120 A
Izhodna moč v kilovatih	3,8 kW	6,2 kW	9 kW	12 kW	15,4 kW
Priporočen rez	12 mm @ 230 V	20 mm	25 mm	35 mm	40 mm
Največji rez	22,2 mm	32 mm	38 mm	45 mm	55 mm
Velikost preboja	9,5 mm @ 230 V	12 mm	15,8 mm	20 mm	25 mm
Vhodna napetost	230 V / 13,5 A 1 faz., 50/60 Hz	400 V / 16A 3 faz., 50/60 Hz	400 V / 20A 3 faz., 50/60 Hz	400 V / 27A 3 faz., 50/60 Hz	400 V / 32A 3 faz., 50/60 Hz
Obratovalni cikel (@ 40 °C)	40 % @ 40 A 230 V – –	40 % @ 60 A 60 % @ 50 A 100 % @ 30 A	40 % @ 80 A 60 % @ 65 A 100 % @ 55 A	60 % @ 100 A 80 % @ 80 A 100 % @ 70 A	– 40 % @ 120 A 100 % @ 100 A
Delovni kabel	5 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Dimenzije	V 288 mm Š 177 mm G 470 mm	381 mm 305 mm 610 mm	381 mm 305 mm 610 mm	381 mm 305 mm 762 mm	381 mm 305 mm 762 mm
Teža	11,8 kg	19,5 kg	19,5 kg	28,1 kg	28,1 kg
Garancija (deli in delo)	3 leta za napajalnik, 1 leto za gorilnik	3 leta za napajalnik, 1 leto za gorilnik	3 leta za napajalnik, 1 leto za gorilnik	3 leta za napajalnik, 1 leto za gorilnik	3 leta za napajalnik, 1 leto za gorilnik
Certifikati	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC
<b>Konfiguracija gorilnika</b>					
Ročni gorilnik (priložen)	SL60 w/ATC, 75° ročni gorilnik, 6,1 m			SL100 w/ATC, 75° ročni gorilnik, 6,1 m	
Avtomatizirani in strojni gorilnik	–	SL100 (opcijsko)	SL100 (opcijsko)	SL100 (opcijsko)	SL100 (opcijsko)
Zračni tlak	5,2 bara	5,2 bara	5,2 bara	4,8 bara	4,8 bara
Tok	190 l/m	190 l/m	190 l/m	212 l/m	212 l/m

\* Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila